Click to verify

You can’t perform that action at this time. This repository was archived by the owner on Jun 17, 2025. It is now read-only. This repository was archived by the owner on Jun 17, 2025. It is now read-only. You can’t perform that action at this time. You can’t perform that action at this time. This repository was archived by the owner on Jul 5, 2025. It is now read-only. This repository was archived by the owner on Jul 5, 2025. It is now read-only. You can’t perform that action at this time. You can’t perform that action at this time. This repository was archived by the owner on Jun 17, 2025. It is now read-only. This repository was archived by the owner on Jun 17, 2025. It is now read-only. You can’t perform that action at this time. NASSAV 是一个基于 Python 开发的多源影视资源下载管理工具，支持从多个数据源自动下载、整理和刮削影视资源。 项目采用模块化设计，支持自定义下载器，并提供了完整的元数据管理功能和配套服务。 多源下载支持：支持 MissAV、Jable、HohoJ、Memo （ 持续添加中 ）等多个数据源 智能元数据管理：从JavBus自动获取影片信息、封面、海报等元数据 队列管理：支持批量下载任务管理。使用sqlite去重，防止重复下载 远程控制：提供 HTTP API 接口，支持远程控制下载任务 文件锁机制：确保同一时间只有一个下载任务运行 媒体服务器兼容：自动生成 NFO 文件，支持主流媒体服务器 稳定的网络连接和代理服务 Python 3.11.2 或更高版本 FFmpeg Go 1.22.6 或更高版本 （ 仅用于编译 HTTP 服务器 ） git clone cd NASSAV pip3 install -r requirements.txt 配置项目 ： 复制 cfg/configs.json.example 为 cfg/configs.json 修改配置文件中的关键参数 ： SavePath：设置视频保存路径 Proxy：配置代理服务器地址 （ 如果不需要使用代理，设置成""即可 ） Downloader：配置下载器及其优先级 IsNeedVideoProxy：下载视频是否使用代理 初始化，修改配置文件。主要关注的字段 ： SavePath：下载保存的位置 Proxy：http代理服务器 url （ 如果不需要使用代理，设置成""即可 ） IsNeedVideoProxy：下载视频是否使用代理 { "LogPath": "./logs", "SavePath": "/vol2/1000/MissAV", "DBPath": "./db/downloaded.db", "QueuePath": "./db/download_queue.txt", "Proxy": " ", "IsNeedVideoProxy": false, } 如果本地已有资源，需要先整理目录结构，车牌号大写作为文件夹名字，视频同名放在文件夹里面 ： ... ├── SVGAL-009 │ └── SVGAL-009.mp4 ├── STCVS-007 │ └── STCVS-007.mp4 ... 然后执行python3 metadata.py，爬取元数据。最后生成的目录结构 ： ... ├── SVGAL-009 │ ├── metadata.json │ ├── SVGAL-009-fanart.jpg │ ├── SVGAL-009.mp4 │ ├── SVGAL-009.nfo │ └── SVGAL-009-poster.jpg ├── thumb │ ├── JULIA.jpg │ ├── ちゃんよた.jpg │ ├── 七森莉莉.jpg │ ├── 七泽米亚.jpg ... 将车牌号添加到 db/download_queue.txt 中 设置定时任务 ： 20 * * * * cd /path/to/NASSAV && bash cron_task.sh cd server go build -o main ./main curl -X POST -d "车牌号" 刮削时下载了大量fanart，故提供一个网页预览。 后端提供了两个API ： 获取车牌号列表：/api/videos 获取车牌号详细信息：/api/videos/FPRE-017 请求结果如下 ： /api/videos ---------- [{"id":"ACHJ-057","title":"ACHJ-057 時には勝手に痴女りたい…。Madonna専属 究極美熟女『めぐり』お貸しします―。","poster":"/file/ACHJ-057/ACHJ-057-poster.jpg"},{"id":"ADN-604","title":"ADN-604 お義父さんは私の事、どう思ってますか？ 七海ティナ","poster":"/file/ADN-604/ADN-604-poster.jpg"},{"id":"AGAV-122","title":"AGAV-122 顔で抜く！！顔面ドアップPOV 関西弁でイチャサド射精管理してくる年上彼女との同棲生活 流川莉央","poster":"/file/AGAV-122/AGAV-122-poster.jpg"},...] /api/videos/FPRE-017 ---------- {"id":"FPRE-017","title":"FPRE-017 爆乳セレブ痴女に見つめられて犯●れたい 菊乃らん","releaseDate":"2024-02-02","fanarts":["/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-1.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-10.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-11.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-12.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-13.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-14.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-15.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-16.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-17.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-18.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-19.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-2.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-20.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-21.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-3.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-4.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-5.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-6.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-7.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-8.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart-9.jpg","/file/FPRE-017/FPRE-017-fanart.jpg"],"videoFile":"/file/FPRE-017/FPRE-017.mp4"} 据此使用Vue实现一个前端，预览list和detail。 list页 ： detail页 ： 在 configs.json 中可以配置多个下载源及其优先级 ： "Downloader": [{ "downloaderName": "MissAV", "domain": "missav.ai", "weight": 300 }, { "downloaderName": "Jable", "domain": "jable.tv", "weight": 500 }, { "downloaderName": "HohoJ", "domain": "hohoj.tv", "weight": 0 }] MissAV 优点：资源全面，反爬限制较少 缺点：清晰度一般（720p-1080p） Jable 优点：中文字幕资源多，清晰度高（1080p） 缺点：反爬限制较严格 HohoJ 优点：清晰度高（1080p），基本无反爬限制 缺点：中文字幕资源较少 Memo 在 src/downloader/ 目录下创建新的下载器类 继承 Downloader 基类，实现必要的方法 ： getDownloaderName() getHTML() parseHTML() 在 DownloaderMgr 中注册新下载器 在配置文件中添加相应的配置项 示例代码 ： class NewDownloader(Downloader): def getDownloaderName(self) -> str: return "NewDownloader" def getHTML(self, avid: str) -> Optional[str]: # 实现获取HTML的逻辑 pass def parseHTML(self, html: str) -> Optional[AVDownloadInfo]: # 实现解析HTML的逻辑 pass 使用本项目需要稳定的代理服务 请遵守相关法律法规，合理使用本工具 建议定期备份数据库文件 下载过程中请确保网络稳定 下载频率不要过高。否则会被cloudflare安排进贤者时间 本项目采用 MIT 许可证。详见 LICENSE 文件。 Page 2 You can’t perform that action at this time.

- hanayama cast cylinder puzzle solution
- brother printer paper error light
- display profit center description in sap transaction
- https://mobilieroccasion.fr/uploads/file/dugajiv.pdf
- https://slf-kh.com/userfiles/file/d5d422c6-784f-4db7-a104-0375a4920d21.pdf